

СОГЛАСОВАНО

Председатель объединенной первичной профсоюзной организации СФ УУНиТ

И.Р. Бадретдинов
«12» 12 2022 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Стерлитамакского филиала
Уфимского университета науки и технологии



И.А. Сыров
2022 г.

**Инструкция по охране труда
для заведующего складом
ИОТ № 96**

1. Общие требования охраны труда.

1.1 К самостоятельной работе заведующим складом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I.

1.2. Заведующий складом обязан:

1.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией;

1.2.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

1.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

1.2.4. Соблюдать требования охраны труда;

1.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

1.2.6. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;

1.2.7. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами;

1.2.8. Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

1.2.9. Уметь применять средства первичного пожаротушения;

1.3. При выполнении порученной работы необходимо строго придерживаться принятой технологии переработки грузов. Не допускается применять способы, ускоряющие выполнение технологической операции и ведущие к нарушению требований безопасности;

1.4. При выполнении работ на складе на заведующего складом возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов: движущиеся машины и механизмы; подвижные части подъемно-транспортного оборудования; перемещаемые товары, тара; обрушивающиеся штабели складированных товаров; пониженная температура воздуха рабочей зоны; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования, инвентаря, тары; химические факторы.

1.4.1. Возможные риски:

1.4.2. опасность от электромагнитных излучений;

1.4.3. опасность, связанная с рабочей зоной;

- 1.4.4. опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
- 1.4.5. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;
- 1.4.6. Падение из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- 1.4.7. Опасность падения груза;
- 1.4.8. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);
- 1.4.9. Опасность, связанная с наклонами корпуса;
- 1.4.10. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;
- 1.4.11. Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продуктов сгорания материалов.
- 1.5. Заведующий складом должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.
- 1.6. Заведующий складом обязан:
 - принимать меры к недопущению производственного травматизма и профзаболеваний;
 - следить за поддержанием нормальных санитарных условий работы на складе, в вспомогательных и бытовых помещениях; контролировать соблюдение режима труда и отдыха рабочих склада.
- 1.7. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.
- 1.8. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть исправную спецодежду.
- 2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы: проверить достаточность освещения в проходах, проездах, на местах производства складских работ, исправность вентиляционных установок; обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования товаров и тары; проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок).
- 2.3. Проверить наличие и исправность необходимого для работы подъемно-транспортного оборудования.
- 2.4. Перед началом работы, связанной с разгрузкой автотранспортных средств в зимнее время, необходимо ramпы и пандусы посыпать песком.
- 2.5. Если по условиям работы требуется применение рабочими средств индивидуальной защиты, проверить их исправность.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующей автомашины, в зоне действия подъемного крана, внутри автомашины при разгрузке (погрузке).
- 3.2. Следить за чистотой поверхности ramпы, своевременно принимать меры к очистке ее зимой от снега и льда, посыпке песком или золой.
- 3.3. Принимать меры к устранению появившихся во время работы выбоин, щелей и других неисправностей пола в проходах и проездах.
- 3.4. Не допускать превышения скорости транспорта на территории склада свыше 5 км/ч.
- 3.5. Соблюдать правила укладки материалов в штабели для хранения.
- 3.6. Следить за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки.
- 3.7. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением замеченного недостатка.
- 3.8. Требовать, чтобы работы на высоте 1,3 м и более производились с использованием исправных стремянок и лестниц, имеющих приспособления от скольжения. Не допускать использования вместо стремянки (лестницы) случайных подставок. Следить, чтобы не производились работы с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров.

3.9. Следить за наличием на таре бирок и наклеек с точным названием опасных в обращении грузов (лакокрасочные материалы и т.п.).

3.10. Укрывать пылящие грузы брезентом, рогожей или другими материалами.

3.11. Предупреждать находящихся рядом людей о предстоящем пуске оборудования (конвейера, подъемники и т.п.).

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных ситуаций или во время аварии необходимо: отключить электрооборудование; приостановить подъем и перемещение груза; опустить груз, а если это невозможно, принять меры к ограждению места нахождения груза; сообщить о случившемся администрации.

4.2. При несчастных случаях:

4.2.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

4.2.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

4.2.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия);

4.2.4. При возникновении пожара необходимо: немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану; оповестить работающих; поставить в известность руководителя подразделения; сообщить о возгорании на пост охраны; открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери; приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни; организовать встречу пожарной команды; покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Проверить противопожарное состояние склада.

5.3. Убедиться в том, что погрузочно-разгрузочные механизмы установлены на места, отведенные для их хранения.

5.4. Закрыть загрузочные люки, проемы.

5.5. Снять и привести в порядок спецодежду, средства индивидуальной защиты, оставить на хранение в специально отведенном месте.

5.6. Сообщить непосредственному руководителю о всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.

РАЗРАБОТАЛ:


Начальник отдела МТС



И.Г. Кинзябулатов

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по АХР



Э.В. Гизитдинов