

СОГЛАСОВАНО
Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации

Стерлитамакского филиала УУНиТ
« 16 » 01 2023 г. И. Р. Бадретдинов



УТВЕРЖДАЮ
Директор

Стерлитамакского филиала УУНиТ
« 16 » 01 2023 г. И. А. Сыров



ИНСТРУКЦИЯ № 82

По охране труда при работе с сушильным шкафом

ИОТ-82

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1. К самостоятельной работе с электрическим сушильным шкафом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- специальную подготовку и обучение по безопасности труда;
- медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;
- вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
- проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

2. Работник обязан при работе с электрическим сушильным шкафом выполнять работу в специальной (санитарной) одежде с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

3. Работник должен знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю и запасным выходам.

4. Работник обязан соблюдать правила санитарной и личной гигиены.

5. При работе с электрическим сушильным шкафом могут возникнуть следующие риски:

- риск повышенной температуры воздуха рабочей зоны;
- риск повышенной температуры воздуха поверхности электрического сушильного шкафа;

- риск вредного вещества в воздухе рабочей зоны;
- риск повышенного значения напряжения в электрической цепи.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести его в надлежащее санитарное состояние.
2. Проверить исправность работы оборудования электрического сушильного шкафа (контрольно-измерительные приборы, сигнализацию, электрический шнур, вилку, розетку, заземление).

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Устройство электрического сушильного шкафа должно соответствовать Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), а эксплуатация его должна осуществляться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, инструкцией по эксплуатации электрического сушильного шкафа (из паспорта завода-изготовителя).
2. В помещении, где установлен электрический сушильный шкаф, должны быть средства пожаротушения (углекислотный огнетушитель).
3. Запрещается помещать в сушильный шкаф легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (вещества).
4. Запрещается оставлять включенным незагруженный сушильный шкаф.
5. При работе сушильного шкафа необходимо внимательно следить за работой контрольно-измерительных приборов (температурой в сушильном шкафу, аварийной и рабочей сигнализацией, блокировочными устройствами и др.).
6. Запрещается открывать дверь сушильного шкафа до охлаждения (до комнатной температуры).

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. По окончании работы отключить сушильный шкаф.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. В случае возникновения аварийных ситуаций работник обязан, при возможности, отключить сушильный шкаф и немедленно сообщить об этом заместителю директора по АХР.

2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, других повреждений, появления запаха гари немедленно прекратить работу, отключить питание и сообщить об этом заместителю директора по АХР.

3. При поражении работника электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медсестры оказать потерпевшему доврачебную помощь.

4. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью.

5. В случае возгорания отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Разработал:

Заведующий кафедрой ХиХТ



Я.М. Абдрашитов

Согласовал:

Зам. директора по АХР



Э. В. Гизитдинов

Специалист по ОТ



Ю. В. Скачкова